





2105 REGULADOR DE FAROS STANDARD

Características:

- Apto para la verificación y ajuste de cualquier tipo de faro (cruce, carretera y antiniebla), incluidos los faros provistos de lámparas XENON y LED.
- Indicados tanto en talleres como en Líneas Técnicas de Inspección (ITV). Para vehículos ligeros y pesados.
- Pantalla de verificación de faros con escala tanto para vehículos de conducción derecha como izquierda.
- Visor de alineación de hilo con sistema de calibración.
- Sistema de ajuste de altura con sistema de bloqueo.
- Luxómetro digital
- Comodo desplazamiento gracias a la posición de las ruedas.
- Robusta base antivuelco.
- Se adjuntan instrucciones de montaje, manejo y calibración.



Apto para todo tipo de vehículo y lámpara (incluyendo xenón y led)



Min. 250	Typ 2,5±3,0	Typ ± 1,0
Max. 1250	Max 2,5±5,0	Max. ± 3,0

	mm
Min. 250	
Max. 1350	



Visor de hilo con ajuste para calibración



Amplia ventana de verificación

Luxómetro digital



Visor espejo

Referencia	Modelo	€/u
1405404	Standard	495,91

2106 REGULADOR DE FAROS LÁSER

Características:

- Apto para la verificación y ajuste de cualquier tipo de faro (cruce, carretera y antiniebla), incluidos los faros provistos de lámparas XENON y LED.
- Indicados tanto en talleres como en Líneas Técnicas de Inspección (ITV). Para vehículos ligeros y pesados.
- Pantalla de verificación de faros con escala tanto para vehículos de conducción derecha como izquierda.
- Visor de alineación láser + puntero láser central para un sencillo posicionamiento de la unidad frente al vehículo.
- Mecanismo de regulación de altura con sistema de bloqueo
- Luxómetro digital
- Cómodo desplazamiento gracias a la posición de las ruedas
- Robusta base antivuelco.
- Robusta base antivuelco.
- Se adjuntan instrucciones de montaje, manejo y calibración.



Visor de alineación láser

Visor láser de línea provisto de temporizador electrónico de seguridad.

Regulación de la pantalla interior de medida.




Amplia ventana de medida

Luxómetro digital



Min. 250	Typ 2,5±1,0	Typ ± 0,5
Max. 1250	Max 2,5±2,5	Max. ± 2,0

Min. 250	✓	✓
Max. 1350		



Láser línea + Láser punto

Referencia	Modelo	€/u
1405415	Láser	771,59